

## CIRE DE DEMOULAGE TRENWACH W2

### *Description:*

Est un démoulant liquide qui s'utilise seul ou à traiter en combinaison avec une laque de démoulage (PVA).  
Emballage disponible: 0.5, 1, 5 et 10 lt.

### *Application:*

Comme démoulant pour le gelcoat polyester lors de la production des pièces dans un moule négatif.

### *Données de livraison:*

Couleur	incolor/jaune
Viscosité	180 mPa's
Poids spécifiques	$\pm 0,76 \text{ gr/cm}^3$
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	liquide

### *Données techniques:*

Consommation	50-60 ml/m <sup>2</sup>
Shore	ne pas d'application

### *Mise en oeuvre:*

Il est conseillé d'utiliser un moule lisse et propre. Appliquez à la brosse ou à l'aide d'un chiffon doux.  
Appliquez plusieurs couches minces. Temps d'attente entre les couches: environ 20 min. D'abord polir profondément. Après on peut appliquer la laque de démoulage PVA.

### *Securité:*

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez le contact prolongé avec la peau.  
Nettoyant pour les outils: de l'eau et pour les mains: nettoyant Slig (savon Stockhausen).

---

Les informations données sur cette fiche technique, font fonction du mode d'emploi.  
Elles sont rassemblées au mieux de nos connaissances et n'impliquent aucune responsabilité de notre part.