

::: LOSWAS TRENNWACH W2

Beschrijving:

Is een vloeibaar losmiddel dat steeds alleen of in combinatie met loslak (PVA) kan verwerkt worden. Verkrijgbaar in 0.5, 1, 5 en 10 lt verpakkingen.

Toepassing:

Als losmiddel voor polyesterelcoat bij het vervaardigen van stukken in een negatiefvorm.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos-geel
Viscositeit	180 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,76 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	50-60 ml/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een gladde en zuivere vorm. Aanbrengen met borstel of zachte doek. Verschillende dunne lagen aanbrengen. Wachtijd tussen de lagen: 20 min. Dient eerst grondig gepolijst te worden. Nadien kan men er de loslak PVA overzetten.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.