

V-SURE EPOXY GLOSSCOAT A+B

Description :

Est un coating transparent à couler à 2 composants, à base d'époxy, sans solvants et sans odeur. Convient pour couler et comme protection pour des applications décoratives.

Emballage disponible : 1 kg.

Application:

S'utilise pour couler sur le bois, le carton, le métal ou les matières plastiques. Relativement résistant aux rayons UV. Peut être coloré aux pigments PU ou pigments époxy.

Données de livraison:

Couleur

Viscosité

Poids spécifique

Conservation

Consistance

A-COMP

incolor/jaune

<1500 mPa's

± 1,0 gr./cm³

12 mois

liquide

B-COMP

incolor

<40 sec. (DIN53224)

± 1,0 gr./cm³

12 mois

liquide

Données techniques:

Consommation

Shore

dépend de l'application

pas d'application

Mise en œuvre:

Mélangez les deux composants selon la proportion d'unité de poids exacte (100/40).

Temps de vie en pot: 40 min. Sec après 24 heures à 23°C. Complètement durcit après 7 jours.

Appliquez la première couche comme couche de contact et laissez sécher pendant 30-40 min.

Ensuite, colorez les couches suivantes et coulez. Application : à la brosse ou simplement couler et répandez le produit avec une spatule.

Evitez de préparer de grandes quantités en une seule fois (**max 0,5 kg**): tenez compte de la vie en pot.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyant M et les mains avec le nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.