

:: V-SURE TRENNSPRAY**Beschreibung:**

Universelles Trennmittel für Polyester, Epoxid, PUR und Silikon in einer praktischen Sprühdose (angetrieben mit einem für Ozon unschädlichen Treibgas). Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.
Erhältlich in 400-g-Gebinden.

Anwendung:

Zum Schutz von Negativformen und als Trennmittel, um anschließend Polyester, Epoxid, PUR oder Silikon zu verwenden.

Daten bei Lieferung:

Farbe:	farblos-weiß
Viskosität:	85 mPa·s
Dichte:	ca. 0,77 g/cm ³
Haltbarkeit:	12 Monate im geschlossenen Gebinde
Konsistenz:	flüssig/Aerosol

Technische Daten:

Verbrauch:	25–50 g/m ²
Shore:	nicht zutreffend

Verarbeitung:

Sorgen Sie stets für eine glatte und saubere Form. Bringen Sie mehrere Schichten (2–5) aus einem Abstand von 15 bis 20 cm an. Wartezeit zwischen den Schichten beträgt ca. 15 Min. Nach Verwendung kann die Form mit warmem Wasser gereinigt werden. Der aufgetragene Film ist, falls nötig, noch direkt polierbar.

Sicherheit:

Sorgen Sie stets für geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt.
Reinigungsmittel für Werkzeuge: Wasser; und für die Hände: Slig Handreiniger (Seife von Stockhausen).

Achtung: Inhalt kann unter Druck stehen.

Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf technische Anweisungen und sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie begründen jedoch keinerlei Haftung unsererseits.