

V-SURE CIRE DE DEMOULAGE TRENNSPRAY

Description:

Est une cire de démoulage universelle pour polyester, époxy, PU et silicones en bombe aérosol pratique, contenant un gaz propulseur qui respecte l'ozone. Agiter l'aérosol avant usage.

Emballage disponible: 400 gr.

Application:

Pour la protection des moules négatifs et comme démoulant pour y utiliser ensuite le polyester, l'époxy, la PU ou les silicones.

Données de livraison:

Couleur	incolore/blanc
Viscosité	85 mPa's
Poids spécifiques	$\pm 0,77 \text{ gr/cm}^3$
Conservation	12 mois en emballage fermé
Consistance	liquide/aérosol

Données techniques:

Consommation	25-50 gr./m ²
Shore	ne pas d'application

Mise en oeuvre:

Il est conseillé d'utiliser un moule lisse et propre. Appliquez plusieurs couches (2-5) depuis une distance de 15-20 cm. Temps d'attente entre les couches: environ 15 min. Le film appliqué est directement prêt à polir, si nécessaire.

Securité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez le contact prolongé avec la peau. Nettoyant pour les outils: de l'eau et pour les mains: nettoyant Slig (savon Stockhausen).

Attention: contenance sous pression.

Les information données sur cette fiche technique, font fonction de mode d'emploi.
Elles sont rassemblées aux mieux de nos connaissances et n'impliquent aucune responsabilité de notre part.