

:: YC BOAT WAX**Beschrijving:**

Is een beschermwas voor boot- of yachtonderdelen, waardoor deze minder vuil gaan worden en minder vatbaar worden voor corrosie. Siliconenvrij en voorzien van UV-filters. Verkrijgbaar in 300 gr verpakkingen.

Toepassing:

Universele wax voor het beschermen van kunststof tegen veroudering. Neutraal product en eenvoudig in gebruik. Gemakkelijk aan te brengen en uit te poetsen. Bescherming tegen oxidatie. Door de UV-filters zal de kleur van de lak of de gelcoat aanzienlijk langer zijn kleur behouden.

Gegevens bij levering:

Kleur	kleurloos/blauw
Viscositeit	20.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,2 gr/cm ³
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	pasta

Technische gegevens:

Verbruik	5-10 gr/m ²
Shore	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak. Breng de pasta aan met een zachte doek en wrijf deze zo dun mogelijk uit in draaiende bewegingen. Max. opp. 70 cm x 70 cm. Bij extreme weersomstandigheden is het aan te raden 2 lagen wax te zetten met een tussentijd van 2 uur. Het aanbrengen van een derde beschermingslaag mag met een polijstmachine worden uitgevoerd.

Veiligheid:

Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.