

::: V-SURE SILICONE FAST BLUE A+B SET

Beschrijving:

Is een blauw gekleurde, 2 componenten, polyadditie uithardende siliconen gietrubber die uiterst elastisch en zelflossend is. Deze rubber heeft een hoge scheurvastheid en goede chemische bestendigheid. Mag op alle ondergronden behalve glas of keramiek toegepast worden. In deze mallen kan u met UP – EP – PU of zellaan vormstukken afgieten. Verkrijgbaar in 1kg, 1+1 kg; 5+5 kg verpakkingen.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van elastische negatiefmallen met moeilijke vormgeving en zeer diepe insnijdingen.

Is zeer dun vloeibaar en kan eenvoudig gegoten worden. Geringe krimp. Reeds ontvormbaar na 60 minuten. Bestand tegen temperaturen tussen -40°C en 200°C.

Gegevens bij levering:

	<u>A-Comp</u>	<u>B-Comp</u>
Kleur:	Blauw	wit
Viscositeit:	4.000 mPa's	4.000 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,13 gr/cm ³	ca. 1,13 gr/cm ³
Houdbaarheid:	18 mnd in gesloten verpakking	18 mnd in gesloten verpakking
Consistentie:	dun vloeibaar	dun vloeibaar

Technische gegevens: (A+B)

Verbruik: 1,13 g/cc
Shore: A: 22

Verwerking:

Zorg steeds voor een droog en vetvrij oppervlak.

Vermeng de beide componenten in een 1:1 gewichtsverhouding. Giet vervolgens de gemengde rubber boven het voorwerp. Potlife: ca. 14-17 min. bij 23°C.

Volledig doorgehard na 60 minuten. Minimum wanddikte 10 mm. Heeft een rek van 380%.

Scheurvastheid: 20 N/mm. Indien men twijfelt aan de ondergrond, kan men best een proefstuk maken of losmiddel Trennspray gebruiken. Opgelet met plasticine op basis van fosfor en zwavel.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger A of M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.