

:: METHACRYLAAT LIJM 2-K SAF30-15/SAF30-45**Beschrijving:**

Is een 2 componenten methacrylaat lijm voor het verlijmen van verschillende materialen. Is na uitharding goed schuurbaar. Verkrijgbaar in handige kokers voor pistoolverwerking van 50 ml of 490 ml. Bestaat in een versie van 15 minuten of 45 minuten potlife.

Toepassing :

Handige kokers met automatische menging voor het afwerken van plastic onderdelen. Heeft een goede hechting op polyester, metaal, keramiek, aluminium, ABS, PMMA en glas. Heeft 25-30% rek bij breuk. UV bestendig bij temperaturen van -40 tot 150°C. Bestand tegen de meeste verdunde logen en zuren.

Gegevens bij levering:

Kleur :	bruin -transparant
Densiteit :	1,05 kg/l (hars) en 1,10 kg/l (harder)
Houdbaarheid :	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie :	pasta

Technische gegevens:

Verbruik :	afhankelijk van toepassing
Shore :	D 70-80

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak. Schuur de ondergrond grondig of met een grof schuurpapier. Kleef de zijkanten af met een tape ter bescherming. Breng de voegmassa aan en strijk vervolgens glad met een spatel. Potlife: 15 of 45 minuten bij 23°C. Verwerkingstemp.: 15-30°C. Temperatuurbestendig van -40 tot +150°C. Bij het aanbrengen van meerdere lagen moet de vorige laag volledig uitgehard zijn en aangeschuurd.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.