

:: PAINT PU-VERDUNNER

Beschrijving:

Solvent op xyleenbasis voor het verdunnen van 1 component PUR-lakken.
Verkrijgbaar in 0,5, 1lt. verpakkingen.

Toepassing:

Als verdunner en reiniger voor 1 component lakken zoals o.a. Estovoss, G4, G8 en BV 2000.

Gegevens bij levering:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Kleur | kleurloos |
| Viscositeit | 80 mPa's |
| Soortelijk gewicht | ca. 0,88 gr/cm ³ |
| Houdbaarheid | 12 maanden in gesloten verpakking |
| Consistentie | vloeibaar |

Technische gegevens:

| | |
|----------|---------------------|
| Verbruik | 5-200% |
| Shore | niet van toepassing |

Verwerking:

Kan onder het PUR-hars gemengd worden, afhankelijk van de poreusheid van het te behandelen oppervlak.
Wordt tevens als verdunner geadviseerd bij het verspuiten van 1 component PU-harsen.

| | |
|----------|-----------|
| G4 Extra | max. 200% |
| G8 Super | max. 50% |
| BV 2000 | max. 30% |
| Estovoss | max. 10% |

Nota: de toe te voegen hoeveelheden zijn afhankelijk van de aard van de ondergrond en van de toepassing (grondering, lak of bekleding). Let op de maximaal toelaatbare hoeveelheden.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Verdunner is irriterend voor ogen en huid. Dit product is ontvlambaar. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.