

**:: SL CLEAR TEAK OIL**

*Omschrijving:*

Is een laag visceuze **olie** met een **zéér** hoge penetratiegraad **op basis van alkyd hars**. Teak oil is bestand tegen water, **laat geen vette laag achter**. Verkrijgbaar in 250 ml verpakking.

*Toepassing:*

Geschikt voor het **impregneren van exotische houtsoorten zoals teak, mahony, padoek, iroko, azobe, ...** voor binnen en buiten op de boot. Bevat geen siliconenolie.

Opgelet : is niet geschikt voor reeds gelakte oppervlakken.

*Gegevens bij levering:*

Kleur:	kleurloos
Viscositeit:	200 mpa's
Soortelijk gewicht:	ca 0,80 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid:	<b>5 jaren</b> in gesloten verpakking
Consistentie:	vloeibaar

*Technische gegevens:*

Verbruik:	<b>+ - 10 m<sup>2</sup>/liter</b>
Shore:	niet van toepassing

*Verwerking:*

Het te behandelen oppervlak eerst reinigen en grondig laten drogen. **Breng een eerste laag aan met een borstel of rol. Laat de eerste laag niet volledig drogen maar breng dit "nat-in-nat" aan. Wachtijd tussen de lagen is +- 30 minuten.** Droogtijd bij 20°C, 5 uren. **Volledig doorgehard na 3 dagen.** Overtollige olie met een doek verwijderen **voor ze droog is.**

Let op : zelfontbranding van de doek is mogelijk, daarom na gebruik de doek zorgvuldig verwijderen.

*Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: verdunner 08230 of reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld.  
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.