

:: SL PRIMAIRE EPOXY LIGHTPRIMER

Description du produit:

Le primaire époxy à 2 composants de haute qualité. Il constitue une excellente couche de préparation pour des peintures et des vernis de finition.

Application:

Le produit est particulièrement recommandé pour l'amorçage des yachts et de bateaux au – dessus et au dessous de la ligne d'eau. Il est destiné à l'utilisation sur les coques en matière plastique renforcée par des fibres de verre. Il est parfait au- dessous des couches de finition.

La couleur du produit:	Blanc , gris
L'éclat de la couche:	mat
L'épaisseur de la couche sèche:	60 µm à sec
La densité:	1,41 kg/l
Durée de validité:	24 mois à partir de la date de fabrication.
Le rendement théorique:	10-11 m ²

Méthode d'application:

Pinceau, Rouleau de peinture. Fait une mélange du produit dans un rapport de volume de 5-1.

La surface doit être propre et sèche et la température supérieure au point de rosée, pour éviter toute condensation. Il est conseillé de diluer le produit avec le diluant epoxy.

La température de l'environnement doit être supérieure à 10°C .

Observations général:

Il faut éviter tout contact du produit liquide avec la peau et les yeux. Lors de l' application du primaire dans des espaces confinés il faut assurer une ventilation forcée.

Une prudence particulière doit être exercée en matière de protection contre l'incendie et l' explosion.

Toutes les informations sont basées sur de recherches de laboratoire minutieuses et de nombreuses années d'expérience. Pourtant nous n'assumons aucune responsabilité relative aux résultats finals liés au stockage ou à l'utilisation inappropriés de nos produits, ni à leur emploi en contradiction avec l'art du métier.