

:: V-SURE PREMIUM RELEASE AGENT

Description:

C'est un agent de démoulage sous forme de pâte à traiter à un rythme élevé. Formulé pour sécher rapidement. Très facile à appliquer et à retirer par la suite. Résiste à des températures allant jusqu'à 140°C. Disponible en paquets de 450 gr. **Compatible avec le PVA Partall Coverall.**

Demande:

Comme cire de base pour le démoulage sous forme de polyester pour les moules neufs et usagés. Convient au polyester et à l'époxy. Peut être utilisé dans des moules en aluminium et en acier. La surface à démouler doit être sèche avant l'application de la cire de démoulage.

Données à la livraison:

Couleur	blanc cassé
Viscosité	20000 mPa
Densité	Environ 0,84 gr/cm ³ .
Conservation	18 mois de pâtes en emballage fermé

Données techniques:

Consommation	10 gr/m ²
Dureté	non pertinent

Traitement:

Veillez toujours à ce que la forme soit lisse et pure. Appliquer avec un chiffon doux. Appliquer 4 à 6 couches fines. Gardez un temps d'attente de 30 min. entre les couches jusqu'à ce que les solvants se soient évaporés de l'agent de démoulage. Si nécessaire, dans le cas d'un premier démoulage, utilisez la cire en combinaison avec un agent de démoulage PVA (**partall coverall**).

La sécurité:

Prévoyez toujours des vêtements et des gants de protection appropriés. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : eau et pour les mains : Slig (savon Stockhausen).

Les informations figurant sur cette page sont des informations techniques et ont été compilées au mieux de nos connaissances.