

FEW ELASTIC BLANC + BPO

Description:

Un mastic polyester de finition à 2 composants, très fin. Facile à poncer avec peu de retrait et de poussière pendant le ponçage. Non-collant après durcissement. Pour des applications sur polyester (GFK) ou sur métal.

Emballage disponible : 250, 500 gr.
1, 2, 3 (étui) et 10 kg (étui).

Application:

S'utilise comme mastic, très facile à poncer avec une finition fine des inégalités sur le métal, le GFK, le bois, le béton ou les autres mastics. Finition possible avec un système de laque adapté.

Données de livraison:

Couleur	blanc
Viscosité	40000 mPa's
Poids spécifique	$\pm 1,87 \text{ gr./cm}^3$
Conservation	6-8 mois en emballage fermé
Consistance	pâte/thixotropique

Données Techniques:

Consommation	dépend de l'épaisseur des couches
Shore	pas d'application

Mise en Œuvre:

La surface doit être sèche, exempte de graisse et poussière.

Mélangez le polyester à 2-3 % de durcisseur BPO et appliquez ce mélange avec une spatule.

Temps de vie en pot: 4-5 min. à 20°C.

Température de traitement : 10°C au minimum. Après durcissement, résistent à des températures jusqu'à 80°C.

Epaisseur couche: 5 mm au maximum.

Note : décélération de tous les polyesters est possible avec un produit Inhibitor.

Sécurité:

Des vêtements et des gants de protection sont recommandés. Evitez un contact prolongé avec la peau.

Nettoyez les outils avec le nettoyeur M et les mains avec le nettoyeur Slig (savon Stockhausen).

Le produit contient du styrène et doit être manipulé suivant les prescriptions de sécurité.

Toutes les informations et recommandations sont exactes au stade actuel de nos connaissances.
Elles n'impliquent aucune responsabilité, ni garantie de notre part.