

:: DURCISSEUR BPO PASTA**Description :**

Durcisseur facilement inflammable, à base de peroxyde de benzoyle, à mélanger aux enduits au polyester. S'utilise exclusivement avec un accélérateur aminé. Disponible en tubes de 50 g.

Application :

Toujours utiliser avec un enduit au polyester. Sans ce durcisseur, l'enduit ne prendra pas.

Caractéristiques à la livraison :

Couleur	rouge-blanc
Viscosité	20.000 mPa
Poids spécifique	env. 1,15 g/cm ³
Conservation	6 mois en emballage fermé
Consistance	pâte

Données techniques :

Consommation	1-3%
Dureté Shore	sans objet

Utilisation :

Mélangez toujours la résine avant d'ajouter le durcisseur dans une proportion de 1 à 3% en poids. Ne mélangez pas trop vigoureusement pour éviter les bulles d'air et une montée en température.

Sécurité :

Portez toujours des vêtements et des gants adéquats. Le durcisseur est irritant pour les yeux et la peau. Il est inflammable. Pour nettoyer les outils : nettoyant M. Pour les mains : nettoyant mains Slig (savon Stockhausen). Évitez le contact prolongé avec la peau.

Les informations de cette page constituent des indications techniques. Correctes à notre connaissance, elles ne peuvent cependant faire naître aucune responsabilité dans notre chef.